

Ground Hog HT1000



22,7 litres/minute

SPÉCIFICATIONS

Pression de fonctionnement :	40 000 psi (2 750 bars)
Débit :	Jusqu'à 34,8 litres par minute
Capacité de nettoyage :	De 46,45 à 139,35 m ² /heure
Largeur de coupe :	De 15,2 cm à 35,5 cm

APPLICATIONS

Élimination des marquages routiers	Élimination des marquages et du caoutchouc sur les pistes d'aéroports
Réfection des textures des routes	Nettoyage et rénovation des peintures
Préparation des surfaces	Élimination des composés de traitement
Nettoyage des zones de stationnement des aéroports	Élimination des marquages dans les parcs de stationnement

AVANTAGES DU GROUND HOG

- ▶ Peut être facilement relié à l'un des modèles SH et utilisé jusqu'à une distance de 91,40 m.
- ▶ Élimination facile de passages pour piétons, de flèches de changement de direction, de zones de raccordement de voies ou à chevrons.
- ▶ Outil de nettoyage au sol à rotation hydraulique le plus léger existant.
- ▶ Configurations de barres et de buses de projection les plus performantes de l'industrie.
- ▶ Mécanisme intégré de sécurité pour l'opérateur.
- ▶ Récupération complète et simultanée par aspiration.

OPTIONS



Tuyau haute pression
Jusqu'à 91,40 m



Système de pièces de rechange
Gestion avancée des stocks



Largeurs de nettoyage
De 15,2 cm à 35,5 cm

Fabriqué par :



3170 SE Slater Street | Stuart, FL 34997 USA
Téléphone : (001) 772-223-7393 | Fax : (001) 772-223-5461
waterblastingtechnologies.com

Waterblasting Technologies souhaite vous proposer une démonstration en situation du système de nettoyage à eau sous haute pression Stripe Hog !

Lors de l'achat d'un équipement de nettoyage, il est essentiel que le fabricant vous propose une démonstration en situation, soit au siège de l'entreprise, soit sur un site convenu d'un commun accord, pour vous permettre de vérifier par vous-même ses engagements.

Ground Hog HT1000