

Hog Rider HT2500



22,7 litres/minute

SPÉCIFICATIONS

Pression de fonctionnement : 40 000 psi (2 750 bars)

Débit : Jusqu'à 34,8 litres par minute

Capacité de nettoyage : De 46,45 à 139,35 m²/heure

Largeurs de nettoyage : De 15,2 cm à 55,9 cm

APPLICATIONS

Élimination des marquages routiers

Élimination des marquages et du caoutchouc sur les pistes d'aéroports

Réfection des textures des routes

Nettoyage et rénovation des peintures

Préparation des surfaces

Élimination des composés de traitement

Nettoyage des zones de stationnement des aéroports

Élimination des marquages dans les parcs de stationnement

AVANTAGES DU HOG RIDER

- ▶ Peut être facilement relié à l'un des modèles Stripe Hog et utilisé jusqu'à une distance de 121 m.
- ▶ Élimination facile de flèches de changement de direction, de marquage au sol de stops, de passages pour piétons et de tracés au sol pour les emplacements de parking et les parcs de stationnement.
- ▶ Rénovation ou suppression rapides des marquages des zones d'embarquement et de stationnement d'aéroports.
- ▶ Nettoyage efficace du sol des usines, des entrepôts ou des hangars.
- ▶ Tracteur avec fonction de demi-tour sur place.

OPTIONS



Tuyau haute pression
Jusqu'à 121 m



Système de pièces de rechange
Gestion avancée des stocks



Largeurs de nettoyage
De 15,2 cm à 55,8 cm

Fabriqué par :

Waterblasting Technologies

3170 SE Slater Street | Stuart, FL 34997 USA

Téléphone : (001) 772-223-7393 | Fax : (001) 772-223-5461

waterblastingtechnologies.com

Waterblasting Technologies souhaite vous proposer une démonstration en situation du système de nettoyage à eau sous haute pression Stripe Hog !

Lors de l'achat d'un équipement de nettoyage, il est essentiel que le fabricant vous propose une démonstration en situation, soit au siège de l'entreprise, soit sur un site convenu d'un commun accord, pour vous permettre de vérifier par vous-même ses engagements.

Hog Rider HT2500